



BOTA DE SEGURIDAD PU PUNTERA Y PLANTILLA



CARACTERÍSTICAS

- Bota de seguridad media caña
- Capellada Cuero Pulido Rugoso / Forro Sintético
- Ojales plásticos / Plantilla construcción sintética
- Contrafuerte termoplástico / Cordones polyester
- Suela doble densidad PU/PU inyectada al corte
- Puntera composite
- Resistente a hidrocarburos y ácidos
- Suela anti perforante en Nomex
- Cumple con Norma ASTM 2413-05 - EN 345
- Carga Max. De aplastamiento carga 1500 kg/f - 2270kg (15 KN)
- Puntera de seguridad según Norma EN 12568-S
- Tallas de 37 a 43
- Disponible en Cafe
- Embalaje en bolsa plástica.

Tallaje

- REF: 500175 Talla 37
- REF: 500176 Talla 38
- REF: 500177 Talla 39
- REF: 500178 Talla 40
- REF: 500179 Talla 41
- REF: 500180 Talla 42
- REF: 500181 Talla 43

RIESGOS

- Objetos en desplome / Aplastamientos
- Calor o frío / Manejo disolventes
- Superficies mojadas o resbalosas
- Exposición a químicos corrosivos
- Caídas intempestivas

APLICACIONES

- Uso Industrial
- Albañilería
- Carpintería
- Construcción Trabajo en general
- Refinerías



2396



EN - 345
EN - 12568-S

Versión	NOV 08 . 12
Elaboró	Dpto. Técnico VS