



500477 TALLA L (871484)  
500476 TALLA M (871483)  
500475 TALLA S (871287)

# GERSON®

Leading the Way



NORMATIZADO



### CERTIFICACIONES

Aprobado por el Instituto NIOSH de Estados Unidos (National Institute for Occupational Safety And Health) para usar en presencia de polvos, humos, neblinas, gases y vapores; según el filtro a utilizar y las certificaciones respectivas, para una concentración ambiental que no supere 10 veces el Valor Umbral Límite (TLV) o el límite del cartucho.

Aprobado para protección respiratoria contra polvos, humos, neblinas, vapores orgánicos, cloro, ácido clorhídrico, fluoruro de hidrógeno, dióxido de azufre, amoníaco, metilaminas, formaldehído, radio nucleidos, y otros.

### INSTRUCCIONES DE USO

No usar en ambientes cuya concentración de contaminantes supere 10 veces el Valor Umbral Límite (TLV). No usar en atmósferas cuyo contenido de oxígeno sea menor a 19.5 %.

No usar en atmósferas inmediatamente peligrosas para la vida y la salud (IDLH).

Los respiradores deben ser seleccionados, colocados y mantenidos de acuerdo con las normas de salud y seguridad aplicables. La norma 29 CFR 1910.134 de OSHA Y LA NORMA z94.4-93 requieren que cada usuario realice una prueba de calce anualmente y que el empleador tenga un programa respiratorio escrito.

Siempre consulte la MSDS del contaminante.

Guarde el respirador en un recipiente hermético lejos de áreas contaminadas cuando no esté en uso.

No use este respirador si tiene barba, pelo facial u otra característica que impida el contacto entre la cara y el borde del respirador.

## RESPIRADOR MEDIA MÁSCARA 9300

Respirador media máscara 9300 parte facial suave, elástica y liviana de bajo mantenimiento, medio Rostro con cartuchos y filtros recambiables, posee tres diferentes tamaños, lo que ayuda a lograr un buen ajuste en distintas configuraciones faciales. Su diseño que permite ser usado con otros implementos de seguridad, sus válvulas de exhalación e inhalación extra grandes permiten tener una menor resistencia a la respiración, el diseño de sus cartuchos distribuye el peso de la máscara generando mayor confort. Incluye protección adicional para higiene e inserto para retenedor de forma.

### APLICACIONES

- Operaciones de soldadura
- Operaciones de pintura
- Industria del acero
- Industria del vidrio
- Industria Farmacéutica
- Agroquímicos
- Minería
- Alimenticia
- Petroquímica
- Química

### TALLAS

- Talla S: 500475
- Talla M: 500476
- Talla L: 500477

### GARANTÍA

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser defectuoso de fábrica. Ante esto, el cliente deberá presentar su inquietud a nuestro call center (0571) 8234090, y al email [SOPORTE@VICSACOLOMBIA.COM](mailto:SOPORTE@VICSACOLOMBIA.COM) quienes le informaran como proceder según sea el caso (devolución, reembolso, reemplazo, etc.).

Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal pérdida o daños ya sean directos o consecuentes que resulten del uso de este producto. Antes de usarlo, el usuario deberá determinar si el producto es apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.